

Main features:

EN

The Ultima S is the surface mounted version of the Ultima with an integrated driver.

More than 2.400 configurations possible for optimal integration in any environment, create your own fixture on our website with the CLS fixture configurator.

Energy savings up to 80% compared to traditional lighting sources.

Up to 2000 lumen light output.

Housing is available in virtually any RAL colour (m.o.q. applicable).

Can be used with a sophisticated 'side glow' effect.

Supplied including a built-in 230V driver; phase dimmable, 1-10 Volt dimmable and non dimmable.

5 different optical lens systems. 8°, 12°, 30°, 60° & 12 x 46°.

Luxeon / Cree LEDs inside.

'Single Bin' LED technology. Annoying colour variations in appearance of white light, such as was often the case with metal halide, CFL and T5 luminaires, now belong to the past. The result is a uniform and consistent lighting scheme.

Colour reproduction, CRI>85.

Anti glare design with a UGR ratio of less than 13.

NL

De Ultima S is de opbouwversie van de Ultima met geïntegreerde dimbare driver.

Ruim 2.400 varianten zijn mogelijk. Deze zijn eenvoudig te genereren op onze website middels de fixture configurator.

Tot 80% energiebesparing t.o.v. traditionele lichtbronnen zoals Halogeen, T5 & CFL.

Tot 2000 lumen lichtopbrengst.

Armatuur is in vele RAL kleuren leverbaar voor optimale integratie in interieurs (m.o.q.).

Mogelijkheid tot 'side glow' lichtstraling voor een meer luxe uitstraling in kantoren, winkels en showrooms.

Standaard ingebouwde dimbare voeding via 1-10V of fase afsnijding.



Variabele licht openingshoeken. 8°, 12°, 30°, 60° & 12 x 46°.

Luxeon / Cree LED's.

Dankzij de unieke single 'bin' LED techniek behoren hinderlijke kleurafwijkingen in het licht zoals met HQI, CFL en T5 armaturen tot het verleden. Een uniform en consistent lichtbeeld is het gevolg.

Bijzonder goede en warme kleurweergave, CRI>85.

Bijzonder goede UGR waarde van <13.



Product movie

