

## ECOLED LF 036



### Optical Spec:

Leistung:	28x1W LED
Farbtemperatur:	4.000K/5.000K/6.500K
LED Luminous Effizienz:	90%
LED Effizienz:	120 Lumen/Watt
Initiiertes Lichtstrom Tj = 25°C:	3.360 Lumen
Lichtstärke / Beleuchtungsfeld in 6m Montagehöhe:	12,5 Lux / 15 x 9,75m
Farb Index (CRI):	Ra > 75
Optischer Abstrahlwinkel:	130° x 80°
Lichtverteilungskurve:	Typ I
Zu erwartende Lebensdauer:	50.000 h

### Temperaturspezifikationen:




Betriebstemperatur:	-40°C ~ +45°C
---------------------	---------------

### Elektrische Spezifikationen:

Eingangsspannung:	100 – 240 Volt/AC, 50 – 60 Hz
Leistungsfaktor:	> 0,95
Leistungsaufnahme inkl. Vorschaltgerät:	33W

### Weitere Spezifikationen:

Gehäuse:	Aluminium – Druckguss
Abmessungen:	L=266mm B=209mm H=252mm
Gewicht:	4kg
Schutzart:	IP 65
Zertifikate:	CE/RoHS



ECOLED LF 036